



Rysunek podobny

Karta danych technicznych SINAMICS Jednostka sterująca CU240E-2 F

Nr artykułu : 6SL3244-0BB13-1BA1

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane elektryczne

Napięcie elektryczne poprzez	
Powermodul	DC 24 V
Zewnętrzne zasilanie elektryczne	DC 20 ... 29 V
Pobór prądu: maks.	0,50 A
Moc tracona	5,50 W

Komunikacja

Komunikacja	RS485
-------------	-------

Wejścia / Wyjścia

Wejścia cyfrowe Standard	
Liczba	6
Poziom przełączania: 0→1	11 V
Poziom przełączania: 1→0	5 V

Wejścia cyfrowe Fail Safe	
Liczba	3 (Wykorzystanie 6 × DI Standard)

Wyjścia cyfrowe	
jako przełącznik przełączający	
Liczba	2

Wejścia analogowe / cyfrowe	
Liczba	2 (Wejście różnicowe)

Wyjścia analogowe	
Liczba	2 (wyjście z odniesieniem do potencjału)

Metoda regulacji

Przetwarzanie częstotliwości liniowe / kwadratowe / parametryzowane	Tak
Przetwarzanie częstotliwości z regulacją prądu przewodzenia (FCC)	Tak
U/f ECO liniowy/kwadratowy	Tak
Regulacja wektorowa, bez czujnika	Tak
Regulacja wektorowa, z czujnikiem	Nie
Regulacja momentu obrotowego, bez czujnika	Tak
Regulacja momentu obrotowego, z czujnikiem	Nie

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
Praca	-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Przechowywanie	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Względna wilgotność powietrza	
Praca, maks.	95 %

Przyłącza

Kabel sygnałowy	
Przekrój podłączenia	0,05 ... 1,50 mm² (AWG 28 ... AWG 16)

Dane mechaniczne

Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type
Ciężar netto	0,49 kg (1,08 lb)

Wymiary	
Szerokość	7 300,0 mm (2,87 in)
Wysokość	1 990,0 mm (7,83 in)
Głębokość	460,0 mm (1,81 in)

Normy

Zgodność z normami	CE, UL, cUL, RCM, SEMI F47
Oznaczenie CE	Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE