

Karta danych technicznych dla SINAMICS V90

Nr artykułu : 6SL3210-5FE10-8UA0



Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowe

Wejście	
Ilość faz	3 AC
Napięcie sieci	380 ... 480 V +10 % -15 %
Częstotliwość sieci	45 ... 66 Hz

Wyjście	
Moc projektowa	0,75 kW
Prąd projektowy (IN)	2,10 A
Prąd wyjściowy, maks.	6,30 A

Wejścia / Wyjścia

Wejścia cyfrowe Standard	
Liczba	10

Wyjścia cyfrowe	
Liczba	6

Wejścia analogowe	
Liczba	2

Wyjścia analogowe	
Liczba	2

Dane mechaniczne	
Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type
Wielkość	FSA
Ciężar netto	1,85 kg
Szerokość	800,0 mm
Wysokość	18 000,0 mm
Głębokość	200,0 mm

Warunki otoczenia	
Chłodzenie	konwekcja naturalna
Wysokość instalacji	1 000 m

Temperatura otoczenia	
Praca	0 ... 45 °C
Przechowywanie	-40 ... 70 °C

Względna wilgotność powietrza	
Praca, maks.	90 %

Normy	
Zgodność z normami	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)

Komunikacja	
Komunikacja	USS, Modbus RTU