

Nr artykułu : 6SL3544-0FB21-1FA0



Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane elektryczne	
Napięcie elektryczne poprzez	
Zewnętrzne zasilanie elektryczne	DC 24 V
Komunikacja	
Komunikacja	PROFINET, EtherNet/IP, PROFIsave
Wejścia / Wyjścia	
Wejścia cyfrowe Standard	
Liczba	6 (bez izolacji potencjałów)
Wejścia cyfrowe Fail Safe	
Liczba	3 (opcjonalnie do zabezpieczenia wejść, parametryzowane)
Wyjścia cyfrowe	
Liczba	2 (0,5 A, zasilanie przez źródło 24 V DC, separowane potencjały)
Wyjścia cyfrowe odporne na uszkodzenia	
Liczba	1 (Opcjonalne do bezpiecznego wyjścia cyfrowego, parametryzowane)
Wejścia analogowe	
Liczba	2 (0 ... 10 V)
Metoda regulacji	
Przetwarzanie częstotliwości liniowe / kwadratowe / parametryzowane	Tak
Przetwarzanie częstotliwości z regulacją prądu przewodzenia (FCC)	Tak
Regulacja wektorowa, bez czujnika	Tak
Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia	
Praca	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Przechowywanie	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Względna wilgotność powietrza	
Praca, maks.	95 % w temp. 40 °C (104 °F); RH, obroszenie jest niedopuszczalne
Technologia	
Funkcjonalność pozycjonowania	Nie
Wykonanie interfejsu	Wtyczka M12
Dane mechaniczne	
Rodzaj ochrony	IP65 / UL Typ 3
Ciężar netto	0,8 kg (1,77 lb)
Wymiary	
Szerokość	1 530 mm (6,02 in)
Wysokość	208 mm (8,19 in)
Głębokość	550 mm (2,17 in)

Normy	
Zgodność z normami	UL 508C (Numer zestawienia UL E121068), cUL, CE, RCM
Oznaczenie CE	Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE