

Nr artykułu : 6SL3546-0FB21-1FA0



Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane elektryczne		Normy	
Napięcie elektryczne poprzez		Zgodność z normami	UL 508C (Numer zestawienia UL E121068), cUL, CE, RCM
Zewnętrzne zasilanie elektryczne	DC 24 V	Oznaczenie CE	Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE
Komunikacja			
Komunikacja	PROFINET, EtherNet/IP, PROFIsave		
Wejścia / Wyjścia			
Wejścia cyfrowe Standard			
Liczba	6 (bez izolacji potencjałów)		
Wejścia cyfrowe Fail Safe			
Liczba	3 (opcjonalnie do zabezpieczenia wejść, parametryzowane)		
Wyjścia cyfrowe			
Liczba	2 (0,5 A, zasilanie przez źródło 24 V DC, separowane potencjały)		
Wyjścia cyfrowe odporne na uszkodzenia			
Liczba	1 (Opcjonalne do bezpiecznego wyjścia cyfrowego, parametryzowane)		
Metoda regulacji			
Przetwarzanie częstotliwości liniowe / kwadratowe / parametryzowane	Tak		
Przetwarzanie częstotliwości z regulacją prądu przewodzenia (FCC)	Tak		
Regulacja wektorowa, bez czujnika	Tak		
Warunki otoczenia			
Temperatura otoczenia			
Praca	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)		
Przechowywanie	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)		
Względna wilgotność powietrza			
Praca, maks.	95 % w temp. 40 °C (104 °F); RH, obroszenie jest niedopuszczalne		
Technologia			
Funkcjonalność pozycjonowania	Tak		
Wykonanie interfejsu	Wtyczka M12		
Dane mechaniczne			
Rodzaj ochrony	IP65 / UL Typ 3		
Ciężar netto	0,8 kg (1,77 lb)		
Wymiary			
Szerokość	1 530 mm (6,02 in)		
Wysokość	208 mm (8,19 in)		
Głębokość	550 mm (2,17 in)		