

Nr artykułu : 6SL3310-1GE35-0AA3


Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Dane projektowe	
Wejście	
Nazwa markowa produktu	47...63 Hz
Napięcie przyłączeniowe	400 V ±10 %
Znamionowy prąd wejściowy	509 A
Prąd maks.	781 A
Liczba impulsów	6
Zdolność do zasilania drugostronnego	no (2Q)
Wyjście	
Napięcie wyjściowe	400 V
Moc znamionowa (LO) w kW	250 kW
Moc znamionowa (HO) w kW	200 kW
Projektowy prąd wyjściowy	490 A
Znamionowy prąd wyjściowy (LO)	477 A
Znamionowy prąd wyjściowy (HO)	438 A
Prąd wyjściowy maks.	715 A
Częstotliwość impulsów (nastawa fabryczna)	2 kHz
Dane podstawowe	
Moc tracona ΔP	6,19 kW
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA} (1 m)	69 dB
Maks. przekrój przewodu	4 x 240 mm ²
Rodzaj ochrony	IP20
Wymiary (W x S x G)	1 533 mm x 326 mm x 545 mm
Ciężar (około)	176 kg
Wielkość konstrukcyjna	GX
Warunki otoczenia	
Wysokość instalacji	1 000 m
Chłodziwo	Powietrze
Zapotrzebowanie na chłodziwo, powietrze	0,36 m³/s
Temperatura otoczenia	0 °C - +40 °C



Rysunek podobny

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :



Wersja specjalna
Sieciowe komponenty mocy
Komponenty mocy po stronie wyjściowej
Komponenty obwodu pośredniego
Uzupełniające komponenty systemowe
6SL30401GA011AA0 - Control Unit zestaw CU320-2 PN (PROFINET, EtherNet/IP)