



SINUMERIK ONE NCU 1750 with PLC-1500F incl. twin fan module

Nazwa markowa produktu	SINUMERIK
oznaczenie produktu	Sterowanie CNC
oznaczenie typu produktu	ONE
rodzaj napięcia / napięcia zasilającego	DC
napięcie zasilające / przy DC / wartość nominalna	24 V
pobierany prąd / wartość nominalna	9 A
pobierany prąd / maksymalny	14,89 A
pobierana moc czynna / maksymalny	306 W
Strata mocy [W] / typowa	27 W
Stopień ochrony IP	IP20; UL open type
świadczenie kwalifikacyjne	CE, cULus, UKCA, EAC, RCM, KC
oznaczenie środków roboczych / zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	09/03/2018
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA) CAS-No. 80-05-7 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1
szerokość	50 mm, 1,97 in
wysokość	432 mm, 17 in
głębokość	272 mm, 10,71 in
masa netto	3,63 kg, 8 lb

Klasyfikacje

	Wersja	Klasyfikacja
eClass	16	27-24-21-91
eClass	14	27-24-21-91
eClass	12	27-24-21-91
eClass	9.1	27-24-21-91
eClass	9	27-24-21-91
eClass	8	27-24-91-90
eClass	7.1	27-24-91-90
eClass	6	27-24-91-90
ETIM	10	EC001857
ETIM	9	EC001857
ETIM	8	EC001857
ETIM	7	EC001857

Zezwolenia / Certyfikaty

deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas	121 kg

produkcji

- współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / na etapie dystrybucji
- współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji
- współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life
- współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem

1.93 kg

517 kg

-15.6 kg

624.33 kg

Environment

General Product Approval



[Declaration of Con-
formity](#)



General Product Approval

EMV

Functional Safety

[China RoHS](#)



[Manufacturer Declara-
tion](#)

[TUEV](#)

[Manufacturer Declara-
tion](#)

