

wyposażenie do listew 3NJ41 Listwowe rozłączniki izolacyjne wielk. NH1-3
integrowalny przekładnik prądowy 600/5A, Kl. 1,



Figure similar

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
oznaczenie produktu		Przekładnik prądowy
wykonanie produktu		wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego bezpiecznikowego 3NJ41
napięcie robocze		0,72 kV
napięcie izolacji wartość znamionowa		3 kV
oznaczenie współczynnika ograniczenia prądu przeciążeniowego		FS 5
prąd		
• na wejściu wartość znamionowa		600 A
zakres wartości częstotliwości roboczej		50/60 Hz
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP20
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		80 mm
szerokość		52 mm
głębokość		26 mm
Waga netto na jedn.		209 g
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas pracy		
• minimalny		-10 °C
• maksymalny		55 °C
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other



Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NJ4915-2KB20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ4915-2KB20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4915-2KB20

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

13.06.2025 

