



Moduł pamięci do parametryzacji SIMOCODE pro S/V bez PC/PG, kolor: szary tytanowy

Ogólne dane techniczne

Nazwa markowa produktu	SIMOCODE
oznaczenie produktu	Moduł pamięci
temperatura otoczenia	
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas transportu	-40 ... +80 °C

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	EMV	Test Certificates
		
		
		Type Test Certificates/Test Report

Maritime application	other	Environment
		
	Confirmation	Environmental Confirmations

Industrial Communication



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7901-0AA01-0>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7901-0AA01-0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7901-0AA01-0>





