

wtyczka adresowa, do nadawania adres PROFIBUS SIMOCODE pro bez PC/PG



Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIMOCODE
oznaczenie produktu	Wtyczka adresująca
wykonanie produktu	do nadawania adresu PROFIBUS lub Modbus RTU bez PC/PG
temperatura otoczenia	
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas transportu	-40 ... +80 °C
Aprobata/ Certyfikaty	
General Product Approval	



EMV		Test Certificates	Maritime application		
	 RCM	Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 DNV	 LRS
Maritime application		other		Environment	Industrial Communication
 RMRS	Confirmation	Confirmation		Environmental Confirmations	 Profibus

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (System zamawiania online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7910-0AA00-0 CAX-Online-Generator https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7910-0AA00-0



