



DELTA powierzchnia IP44 CA łącznik krzyżowy ciemnoszary/jasnoszary 10A 250V, 66x75mm

| Wersja                                                  |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                  | DELTA                                  |
| rodzaj przełącznika instalacyjnego przełącznik obrotowy | Nie                                    |
| rodzaj elementu świecącego                              | bez podświetlenia                      |
| wykonanie zestawienia                                   | Element podstawowy z obudową kompletną |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                       | Przełącznik kołyskowy/przycisk         |
| Ogólne dane techniczne                                  |                                        |
| konstrukcja łącznika                                    | łącznik krzyżowy                       |
| rodzaj montażu                                          | natynkowy                              |
| obróbka powierzchniowa                                  | Inne                                   |
| materiał                                                | Inne                                   |
| Napięcie zasilania                                      |                                        |
| napięcie robocze wartość nominalna                      | 250 V                                  |
| Klasa ochrony                                           |                                        |
| Stopień ochrony IP                                      | IP44                                   |
| Zdolność przełączania                                   |                                        |
| zdolność łączeniowa prądu                               | 10 A                                   |
| Obwód główny                                            |                                        |
| prąd roboczy wartość znamionowa                         | 10 A                                   |
| Wygląd                                                  |                                        |
| wygląd                                                  | błyszczący                             |
| kolor                                                   | Szary                                  |
| Szczegóły produktu                                      |                                        |
| element składowy produktu                               |                                        |
| • oznacznik                                             | Nie                                    |
| • styk sygnalizacyjny                                   | Nie                                    |
| • łącznik przyciskowy                                   | Nie                                    |
| właściwość produktu bezhalogenowy                       | Tak                                    |
| Liczba                                                  |                                        |
| liczba przycisków                                       | 1                                      |
| Połączenia                                              |                                        |
| wykonanie przyłącza elektrycznego                       | Zacisk wtykany                         |
| Konstrukcja mechaniczna                                 |                                        |
| wysokość                                                | 82 mm                                  |
| głębokość                                               | 47 mm                                  |
| rodzaj montażu                                          | mocowanie za pomocą śruby              |
| Waga netto na jedn.                                     | 110 g                                  |
| materiał obudowy                                        | Tworzywo                               |

## Zezwolenia Certyfikaty

| Environment | General Product Approval | Test Certificates | other |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------|
|-------------|--------------------------|-------------------|-------|

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TA4707>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TA4707>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TA4707](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA4707)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



