



ALPHA 630 DIN, szafa stojąca IP55, klasa ochrony 2 wys.=1950mm, szer.=1050mm, gł.=250mm, RAL 7035 z wszystkimi kołnierzami i cokołem 100 mm

| Wersja                                                                              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                              | ALPHA                                                                                 |
| oznaczenie produktu                                                                 | Szafa stojąca                                                                         |
| obróbka powierzchniowa                                                              | powlekany proszkowo                                                                   |
| Klasa ochrony                                                                       |                                                                                       |
| Stopień ochrony IP                                                                  | IP55                                                                                  |
| stopień ochrony środków roboczych                                                   | Klasa ochrony 2                                                                       |
| klasa ochrony IK                                                                    | IK09                                                                                  |
| możliwość współdziałania ochrona odgromowa                                          | Tak                                                                                   |
| możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego                                       | Nie                                                                                   |
| element składowy produktu                                                           |                                                                                       |
| • wprowadzenie kabla                                                                | Tak                                                                                   |
| • płyta montażowa                                                                   | Nie                                                                                   |
| rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo                               | Tak                                                                                   |
| liczba rzędów                                                                       | 48                                                                                    |
| Konstrukcja mechaniczna                                                             |                                                                                       |
| wysokość                                                                            | 1 950 mm                                                                              |
| szerokość                                                                           | 1 050 mm                                                                              |
| głębokość                                                                           | 250 mm                                                                                |
| głębokość montażowa                                                                 | 250 mm                                                                                |
| liczba jednostek podziału szerokości                                                | 576                                                                                   |
| liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN                                   | 12                                                                                    |
| rodzaj montażu                                                                      | Mocowanie do podłoża                                                                  |
| Waga netto na jedn.                                                                 | 70 kg                                                                                 |
| materiał obudowy                                                                    | Stal                                                                                  |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                              |                                                                                       |
| Environment                                                                         | General Product Approval                                                              |
| <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a>                                   | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a>                                     |
|  |    |
|                                                                                     | <a href="#">Confirmation</a>                                                          |
|                                                                                     |  |
| General Product Ap-<br>proval                                                       | Test Certificates                                                                     |
|                                                                                     | other                                                                                 |

## Więcej informacji

## Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

## Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

## Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

## Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1333-8KN43>

## Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1333-8KN43>

## Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1333-8KN43](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1333-8KN43)


## CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

## Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

## Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

26.05.2025

