



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.2 2 AWG...350 kcmil duży 3 sztuki akcesoria do: 3VA52

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA2.2
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	500 g
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	50 mm ²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	240 mm ²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	50 mm ²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	240 mm ²
długość odcinka odizolowanego	30,5 mm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy	50 - 240 mm ² : 31,1 Nm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka	50 - 185 mm ² : 31,1 Nm
• moment dociągający / w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga	50–185 mm ² : 31,1 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	1,2 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	2 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	350 kcmil
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	2 AWG
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	350 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	2 AWG - 350 tysięcy milów kołowych: 275 funtów na cal
Certyfikaty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment
--------------------------	-----	----------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9233-0JJ13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9233-0JJ13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)






https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JJ13

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

6.04.2026 

