



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.4 2 x 2/0...600 kcmil do 2 kabli 3 sztuki akcesorium do: 3VA53/54; 3VA63/64

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA2.4
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	1,048 kg
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	70 mm ²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm ²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	70 mm ²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm ²
długość odcinka odizolowanego	31 / 58,5 mm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy	70 - 300 mm ² : 50,8 Nm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka	70 - 240 mm ² : 50,8 Nm
• moment dociągający / w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga	70 - 185 mm ² : 50,8 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	1,2 / 2,3 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	2/0 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	600 kcmil
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	2/0 AWG
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	600 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	2/0 - 600kcmil: 450 lb-in
Certyfikaty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-----	-------------------	----------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9473-0JJ23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9473-0JJ23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)







https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9473-0JJ23

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

6.04.2026 

