



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA4.3 4 x 120...240 mm² do 4 kabli ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 szt. akcesorium do: 3VA15; 3VA25

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA4.3
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	2,271 kg
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	120 mm ²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	240 mm ²
długość odcinka odizolowanego	23,1 44,5
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy	120 - 240 mm ² : 36,7 Nm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka	185 mm ² : 36,7 Nm
• moment dociągający / w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga	120 - 150 mm ² : 36,7 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączonego przewodu / według UL 486A-486B	90 °C
długość odcinka odizolowanego	0.91 / 1.75 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	4/0 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	500 kcmil
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	4/0 AWG
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	500 tysięcy milów kołowych
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	4/0 - 500 kcmil: 325 lb-in
Certyfikaty	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment		
-------------------	----------------------	-------	-------------	--	--

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9603-0JC43>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9603-0JC43>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9603-0JC43

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

6.04.2026

