



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA4.4 4 x 4/0...600kcmil do 4 kabli; 4 szt. akcesorium do: 3VA55; 3VA65/3VA66

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk przyłączeniowy przewodu okrągłego, 4 przewody, zewnętrzny, 4 szt.
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA4.4
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	3,621 kg
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	120 mm ²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm ²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	120 mm ²
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm ²
długość odcinka odizolowanego	28,7 / 56,1 mm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy	120 - 300 mm ² : 42,4 Nm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka	150 ... 185 mm ² : 42,4 Nm
• moment dociągający / w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga	150–185 mm ² : 42,4 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	90 °C
długość odcinka odizolowanego	1.13 / 2.21 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	4/0 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	600 kcmil
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	4/0 AWG
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	600 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	4/0–600 kcmil: 375 lb-in
Certyfikaty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-----	-------------------	----------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9674-0JJ44>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9674-0JJ44>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9674-0JJ44

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

6.04.2026 

