



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.4 2 x 70...300 mm² do 2 kabli ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 4 sztuki akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA2.4
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	1,348 kg
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	- dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny 70 mm² - dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny 300 mm² - dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny 70 mm² - dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny 300 mm²
długość odcinka odizolowanego	31 / 58,5 mm
- moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy - moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka - moment dociągający /w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga	70 - 300 mm²: 50,8 Nm 70 - 240 mm²: 50,8 Nm 70 - 185 mm²: 50,8 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	1,2 / 2,3 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	- dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny 2/0 AWG - dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny 600 kcmil - dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny 2/0 AWG - dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny 600 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych wielożyłowy	2/0 - 600kcmil: 450 lb-in
Certyfikaty	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment
-------------------	----------------------	-------	-------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9404-0JC23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9404-0JC23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9404-0JC23

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

6.04.2026

