

zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA1.4 16...185 mm² 3 sztuki
akcesorium do: 3VA20/21/22



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Zacisk przyłączeniowy przewodu okrągłego 1 przewód 3 szt.
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA1.4
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	127 g
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	- dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny 16 mm² - dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny 185 mm² - dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny 16 mm² - dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny 185 mm²
długość odcinka odizolowanego	20 mm
- moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / jednożyłowy 16 mm²: 15,8 Nm - moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy 16–35 mm²: 15,8 Nm; 50–185 mm²: 31,1 Nm - moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka 25 - 35 mm²: 15,8 Nm 50 - 150 mm²: 31,1 Nm - moment dociągający / w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga 16 - 35 mm²: 15,8 Nm, 50 - 120 mm²: 31,1 Nm	
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	0,8 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	- dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny 6 AWG - dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny 350 kcmil - dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny 6 AWG - dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny 350 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
wielożyłowy 6 – 2 AWG: 140 lb-in; 1 AWG – 350 kcmil: 275 lb-in	
Certyfikaty	

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9263-0JB12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9263-0JB12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9263-0JB12

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

6.04.2026 

