

napędu silnikowego 110-230V AC/110-250V DC akcesorium do: 3VA52; 3VA61/62



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	napęd silnikowy MO
akcesoria	Napęd silnikowy MO
Ogólne dane techniczne	
czas załączania / typowy	1 s
czas wyłączenia / typowy	1 s
Napięcie	
rodzaj napięcia / roboczego / do uruchomienia	AC/DC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania Us przy AC 50 Hz / minimum	110 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us przy AC 50 Hz / maksimum	230 V
Znamionowe napięcie zasilające sterowania Us przy AC 60 Hz / minimum	110 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us przy AC 60 Hz / maksimum	230 V
Znamionowe napięcie zasilające sterowania Us przy DC - minimum - maksymalny	110 V 250 V
robocza moc pozorna	250 VA
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	75 mm
szerokość	105 mm
głębokość	132 mm
Waga netto na jedn.	912 g
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / jednożyłowy - minimalny - maksymalny	1,5 mm ² 2,5 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / typu linka / z tulejką kablową - minimalny - maksymalny	1,5 mm ² 2,5 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / wielożyłowy - minimalny - maksymalny	1,5 mm ² 2,5 mm ²
moment dokręcenia minimalny	0,36 N·m

• maksymalny	0,44 N·m
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	7 mm
Połączenia zgodne z UL	
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C
Certyfikaty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application	other		Dangerous goods
	Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Transport Information

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9277-0HA20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9277-0HA20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9277-0HA20

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

