

zacisk ramowy 4 szt. akcesorium do: 3VA53/53; 3VA63/64



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	zacisk ramowy, 4 sztuki
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk ramowy
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TS1.5
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	571 g
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	35 mm ²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / lamelkowych szyn miedzianych	
• minimalny	2 x 20mm x 1mm, 2 x 24mm x 1mm
• maksymalny	10 x 20mm x 1mm, 10 x 24mm x 1mm
długość odcinka odizolowanego	26,5 mm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy	35–95 mm ² : 16 Nm; 120–300 mm ² : 28 Nm
• moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka	35 - 95 mm ² : 16 Nm, 120 - 240 mm ² : 28 Nm
• moment dociągający /w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga	35 - 95 mm ² : 16 Nm, 120 - 240 mm ² : 28 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	1,05 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	1/0 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	500 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	1/0–4/0: 140 lb-in, 250–500 kcmil 248 lb-in
Certyfikaty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-----	-------------------	----------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9474-0JA13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9474-0JA13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9474-0JA13

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

6.04.2026 

