



moduł 24 V akcesorium do: 3VA61/62

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Moduł 24 V
akcesoria	Komunikacja i funkcja pomiaru
Ogólne dane techniczne	
możliwość zainstalowania	3VA6 150/250
pozycja montażowa	prawa torba przełącznika
stopień zanieczyszczenia	3
kategoria przepięciowa	I
stopień ochrony środków roboczych	III (zgodnie z IEC61558)
Stopień ochrony IP	IP20 wg IEC60529
Napięcie	
Znamionowe napięcie zasilające sterowania U_s przy DC / maksymalny	24 V
Elektryczność	
funkcja produktu • zasilanie napięciem wyzwalacza elektronicznego • wykrywanie położenia przełącznika: On, Off, Tripped • komunikacja z modułem funkcjonalnym • komunikacja z napędem silnikowym • komunikacja z zabezpieczeniem różnicowoprądowym • wymiana danych z wyzwalaczem elektronicznym	Tak Nie Nie Nie Nie Nie
moc stratna [W] / wartość znamionowa	2,4 W
zasilające napięcie sterujące / przy DC / wartość znamionowa / maksymalny	24 V
względna tolerancja symetryczna / zakresu roboczego zasilającego napięcia sterującego	20 %
pobierany prąd / maksymalny	0,1 A
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	63 mm
szerokość	29 mm
liczba wtyków	4
głębokość	33 mm
Waga netto na jedn.	80 g
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego / na wejściach napięcia zasilającego	przyłącze śrubowe
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / jednożyłowy • minimalny • maksymalny	0,5 mm ² 1,5 mm ²

przekrój możliwego do podłączenia przewodu / typu linka / z tulejką kablową	
• minimalny	0,5 mm ²
• maksymalny	0,75 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / na wejściach cyfrowych / przy przewodach AWG / jednożyłowy	Od 20 do 16
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	0,22 N·m
moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	0,25 N·m

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia / podczas transportu	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C

Certyfikaty

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application	other	Environment	
 RCM	Type Test Certificates/Test Report	 LRS	Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9177-0TB50>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9177-0TB50>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9177-0TB50

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



