



moduł 24 V akcesorium do: 3VA63 - 3VA66

| Wersja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SETRON                                     |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Moduł 24 V                                 |
| akcesoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Komunikacja i funkcja pomiaru              |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| możliwość zainstalowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3VA6 400/600                               |
| pozycja montażowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | prawa torba przełącznika                   |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                          |
| kategoria przepięciowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I                                          |
| stopień ochrony środków roboczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III (zgodnie z IEC61558)                   |
| Stopień ochrony IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IP20 wg IEC60529                           |
| Napięcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Znamionowe napięcie zasilające sterowania $U_s$ przy DC / maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 V                                       |
| Elektryczność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| <b>funkcja produktu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zasilanie napięciem wyzwalacza elektronicznego</li> <li>• wykrywanie położenia przełącznika: On, Off, Tripped</li> <li>• komunikacja z modułem funkcjonalnym</li> <li>• komunikacja z napędem silnikowym</li> <li>• komunikacja z zabezpieczeniem różnicowoprądowym</li> <li>• wymiana danych z wyzwalaczem elektronicznym</li> </ul> | Tak<br>Nie<br>Nie<br>Nie<br>Nie<br>Nie     |
| <b>moc stratna [W] / wartość znamionowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,4 W                                      |
| <b>zasilające napięcie sterujące / przy DC / wartość znamionowa / maksymalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 V                                       |
| <b>względna tolerancja symetryczna / zakresu roboczego zasilającego napięcia sterującego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 %                                       |
| <b>pobierany prąd / maksymalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,1 A                                      |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| <b>wysokość</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63 mm                                      |
| <b>szerokość</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 mm                                      |
| <b>liczba wtyków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                          |
| <b>głębokość</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 mm                                      |
| <b>Waga netto na jedn.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83 g                                       |
| Połączenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| <b>wykonanie przyłącza elektrycznego / na wejściach napięcia zasilającego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | przyłącze śrubowe                          |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu / jednożyłowy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,5 mm <sup>2</sup><br>1,5 mm <sup>2</sup> |

|                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu / typu linka / z tulejką kablową                                                    |                      |
| • minimalny                                                                                                                    | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| • maksymalny                                                                                                                   | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / na wejściach cyfrowych / przy przewodach AWG / jednożyłowy | Od 20 do 16          |
| moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny                                                                          | 0,22 N·m             |
| moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny                                                               | 0,25 N·m             |

#### Warunki środowiskowe

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| temperatura otoczenia / podczas pracy         |        |
| • minimalny                                   | -25 °C |
| • maksymalny                                  | 70 °C  |
| temperatura otoczenia / podczas transportu    |        |
| • minimalny                                   | -40 °C |
| • maksymalny                                  | 80 °C  |
| temperatura otoczenia / podczas magazynowania |        |
| • minimalny                                   | -40 °C |
| • maksymalny                                  | 80 °C  |

#### Certyfikaty

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



| EMV | Test Certificates | Maritime application | other | Environment |
|-----|-------------------|----------------------|-------|-------------|
|-----|-------------------|----------------------|-------|-------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9377-0TB50>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9377-0TB50>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9377-0TB50](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9377-0TB50)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



