



ALPHA 400 DIN drzwi zamienne, połowa drzwi, z lewej wys.= 1250 mm, szer.= 525 mm IP43, IP44, IP55, RAL 9016, klasa ochrony 1 i 2

Wersja		
Nazwa markowa produktu		ALPHA
oznaczenie produktu		Połowa drzwi
wykonanie produktu		zamknięty
wykonanie powierzchni		powlekany proszkowo
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie		Nie
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP55
stopień ochrony środków roboczych		Klasa ochrony 1 i 2
Wygląd		
kolor		biały drogowy
Szczegóły produktu		
element składowy produktu		
• wentylacja		Nie
• drzwi przezroczyste		Nie
• drzwi z blokadą rozłącznika		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		1 250 mm
szerokość		525 mm
kierunek otwierania drzwi		Lewo
Waga netto na jedn.		7 282 g
materiał		Stal
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Special Test Certific-
ate](#)

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK9510-8KK31>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK9510-8KK31>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9510-8KK31

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

