

drzwi przegrody IP40, wys.: 500mm S: 800 mm



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON S4
wykonanie produktu	IP40
wykonanie powierzchni	powlekany proszkowo
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP40
stopień ochrony środków roboczych	1
Wygląd	
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• wentylacja	Nie
• drzwi przezroczyste	Nie
• drzwi z blokadą rozłącznika	Nie
akcesoria zawarte w zakresie dostawy	nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	500 mm
szerokość	800 mm
głębokość	25 mm
kierunek otwierania drzwi	Lewo / prawo
przekrój wentylacji użytkowy	0 cm²
przekrój wentylacji wylot użytkowy	0 cm²
Waga netto na jedn.	7,72 kg
materiał	Blacha stalowa
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval

other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ2050-8BA03>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ2050-8BA03>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2050-8BA03

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

12.09.2025 

