

Bezpiecznik przepięciowy Warystor z uchwytem dystansowym przewodów AC 400-600 V do montażu w zacisku cewki do styczników o wielkości S0-S2



kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy	
oznaczenie produktu	Warystor	
oznaczenie typu produktu	3TX7	
możliwość zastosowania	do 3TH4	
Ogólne dane techniczne		
świadcstwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	03/01/2017	
Waga netto na jedn.	0,023 kg	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC	
zasilające napięcie sterujące przy AC		
• przy 50 Hz wartość znamionowa	400 ... 600 V	
• przy 60 hz wartość znamionowa	400 ... 600 V	
Częstotliwość napięcia sterującego		
• 1 wartość znamionowa	50 Hz	
• 2 wartość znamionowa	60 Hz	
Wykonanie tłumika przepięć	Warystor	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	-25 ... +55 °C	
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

other

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3L>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3L>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7402-3L>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3L&lang=en

Ostatnia zmiana:

2.04.2025 