



zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD820 advanced RCD typ A zainstalowane na dole Znamionowy prąd uszkodzeniowy 0,03...30A przy 50/60Hz z regulacją tv 0...10000ms 4-bieg. In=400A, Ue=100-690V akcesorium do: 3VA2

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	moduł ochrony różnicowo-prądowej typ A
akcesoria	moduł ochrony różnicowo-prądowej typ A
Ogólne dane techniczne	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
liczba biegunów	4
stopień ochrony IP / od przodu	IP40
Napięcie	
napięcie zasilające / przy AC	
	• minimalny 127 V • maksymalny 690 V
Elektryczność	
prąd / przy AC / wartość znamionowa	400 A
wartość progowa / prądu różnicowego	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5;10;30
funkcja produktu / komunikacja z zabezpieczeniem różnicowoprądowym	Tak
• funkcja produktu / zintegrowana / zarządzanie alarmami • funkcja produktu / zintegrowana / zarządzanie alarmami • funkcja produktu / zdalne wyzwalanie • właściwość produktu / możliwość plombowania • funkcja produktu / możliwość wyboru charakterystyki rozłączania • funkcja produktu / możliwość wyboru RCD lub trybu monitorowania	- Tak - Wstępny komunikat alarmowy 30% i 60% - Tak - Tak - Nie - Tak
pozycja / zasilania / na komponencie RCD	u góry lub na dole
wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze szynowe
wartości nastawy / granicznego czasu niewyzwalania	0;0,06;0,15;0,3;0,5;1,0;2,0;3,0;5,0;10,0
typ sygnalizacji wyzwolenia / elektryczny	Tak
typ sygnalizacji wyzwolenia / komunikacja	Tak
Strata mocy [W] / maksymalna	75 W
Częstotliwość znamionowa	60 Hz
częstotliwość / prądu uszkodzeniowego	
	• minimalna 50 Hz • maksymalna 60 Hz
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	150 mm
szerokość	184 mm

głębokość	110 mm
masa netto	3 571 g
Waga netto na jedn.	3,617 kg
Połączenia zgodne z UL	
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C
Certyfikaty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Dangerous goods	
Confirmation			Miscellaneous	Confirmation	Transport Information

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9324-0RL30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9324-0RL30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9324-0RL30

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



