



z możliwością synchronizacji napędu silnikowego 110-230V AC/110-250V DC
akcesorium do: 3VA20/21/22

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Napęd silnikowy SEO
akcesoria	Napęd silnikowy SEO
Ogólne dane techniczne	
czas załączania / typowy	0,08 s
czas wyłączania / typowy	0,08 s
Napięcie	
rodzaj napięcia / roboczego / do uruchomienia	AC/DC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania Us przy AC 50 Hz / minimum	110 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us przy AC 50 Hz / maksimum	240 V
Znamionowe napięcie zasilające sterowania Us przy AC 60 Hz / minimum	110 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us przy AC 60 Hz / maksimum	240 V
Znamionowe napięcie zasilające sterowania Us przy DC	
minimum	110 V
maksymalny	250 V
robocza moc pozorna	300 VA
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	118,7 mm
szerokość	105 mm
głębokość	162,8 mm
Waga netto na jedn.	2,118 kg
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / jednożyłowy	
minimalny	1,5 mm ²
maksymalny	2,5 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / typu linka / z tulejką kablową	
minimalny	1,5 mm ²
maksymalny	2,5 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / wielożyłowy	
minimalny	1,5 mm ²
maksymalny	2,5 mm ²
moment dokręcenia	
minimalny	0,36 N·m

• maksymalny	0,44 N·m
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	7 mm
Połączenia zgodne z UL	
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C
Certyfikaty	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Dangerous goods	Environment	
Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Transport Information	Environmental Confirmations

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0HC30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9267-0HC30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0HC30

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



