



napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem, pokrętko włączające czarne, dający się przechytyrzyć, 66x66 mm, zamknięcie w pozycji 0, do mocowania przedniego czterootworowego, z częścią sprzęgła, z wałkiem o długości 300 mm, 6x6 mm. Wyposażenie dodatkowe do rozłącznika izolacyjnego 3LD3

Wersja	
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem
wykonanie produktu	akcesoria do rozłącznika izolacyjnego 3LD3
Stopień ochrony NEMA	inny
kolor napędu	czarny
wyposażenie produktu blokada	Nie
specjalna właściwość produktu	napęd przełączający dający się przechytyrzyć
właściwość produktu możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.	Tak
długość wałka przedłużającego	300 mm
Waga netto na jedn.	272 g

Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9343-2CA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9343-2CA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9343-2CA

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

26.05.2025 

