



Wtyczka łączeniowa wielkość S00 przyłączy sprężynowe opakowanie zbiorcze 10 szt.

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wtyczki, adaptory i zaciski
oznaczenie produktu	Wtyczka łączeniowa
wykonanie produktu	wielkość S00
oznaczenie typu produktu	3RV29
Ogólne dane techniczne	
świadczenie kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wtycznika	S00
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	2,13 W
rodzaj obliczania strat mocy zależny od bieguna	kwadratowy
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
prąd termiczny	16 A
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009
Waga netto na jedn.	0,054 kg
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	3
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	500 V
prąd roboczy wartość znamionowa	16 A
obciążalność prądowa maksymalny	16 A
Dane znamionowe UL/CSA	
napięcie robocze przy AC według UL wartość znamionowa	600 V
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	40 mm
szerokość	45 mm
głębokość	80 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji	0.313 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji	8.72 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of	0.0218 kg

Life

• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem

9.06 kg

Environment

General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



Test Certificates

Maritime application

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5A>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-5A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5A&lang=en



Ostatnia zmiana:

30.10.2025