

Siemens  
EcoTech



Przycisk, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, czarny, Przycisk, wystający, impulsowy, z uchwytem, 1NC, przyłącze śrubowe

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                            | SIRIUS ACT                                                                                                     |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                               | Przycisk                                                                                                       |
| wykonanie produktu                                                                                                                                                                                                                                | Kompletne urządzenie                                                                                           |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                                                                                                          | 3SU1                                                                                                           |
| Linia produktów                                                                                                                                                                                                                                   | metal, błyszczący, 22 mm                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>nr artykułu producenta dołączonego modułu bloku styków na pozycji 1</li><li>numer artykułu producenta dostarczonego uchwyty</li><li>numer artykułu producenta dostarczonego elementu wykonawczego</li></ul> | <a href="#">3SU1400-1AA10-1CA0</a><br><a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a><br><a href="#">3SU1050-0BB10-0AA0</a> |
| Liczba punktów sterowniczych                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                              |
| Element uruchamiający                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                                                                                                                                                                 | Przycisk, wystający                                                                                            |
| sposób działania napędu                                                                                                                                                                                                                           | Z samopowrotem                                                                                                 |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący                                                                                                                                                                                                 | Nie                                                                                                            |
| kolor napędu                                                                                                                                                                                                                                      | czarny                                                                                                         |
| materiał napędu                                                                                                                                                                                                                                   | Tworzywo                                                                                                       |
| Kształt napędu                                                                                                                                                                                                                                    | Okrągły                                                                                                        |
| średnica zewnętrzna napędu                                                                                                                                                                                                                        | 29,45 mm                                                                                                       |
| Liczba bloków styków                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                              |
| Pierścień frontowy                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| element składowy produktu pierścień metalowy                                                                                                                                                                                                      | Tak                                                                                                            |
| Wykonanie pierścienia                                                                                                                                                                                                                             | standard                                                                                                       |
| materiał pierścienia                                                                                                                                                                                                                              | Metal błyszczący                                                                                               |
| kolor pierścienia                                                                                                                                                                                                                                 | Srebrny                                                                                                        |
| Uchwyt                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| materiał uchwyty                                                                                                                                                                                                                                  | Tworzywo                                                                                                       |
| Wyświetlacz                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| Liczba bloków LED                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                              |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                                                                                                                                                                                               | Tak                                                                                                            |
| element składowy produktu element świecący                                                                                                                                                                                                        | Nie                                                                                                            |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                              | 500 V                                                                                                          |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                              |
| rodzaj napięcia napięcia robocznego                                                                                                                                                                                                               | AC/DC                                                                                                          |

|                                                                                                                         |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa</b>                                                              | 6 kV                                                                                                                  |
| <b>Stopień ochrony IP</b>                                                                                               | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                                                               |
| stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego                                                                             | IP20                                                                                                                  |
| <b>Stopień ochrony NEMA</b>                                                                                             | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                                                                            |
| <b>odporność na wstrząsy</b>                                                                                            |                                                                                                                       |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                                              | Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms                                                                                     |
| <b>wytrzymałość zmęczeniowa</b>                                                                                         |                                                                                                                       |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                               | 10 ... 500 Hz: 5 g                                                                                                    |
| <b>częstotliwość przełączania maksymalny</b>                                                                            | 3 600 1/h                                                                                                             |
| <b>żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy</b>                                                           | 10 000 000                                                                                                            |
| żywność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa                                                                           | 10 000 000                                                                                                            |
| <b>prąd termiczny</b>                                                                                                   | 10 A                                                                                                                  |
| <b>oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009</b>                                                          | S                                                                                                                     |
| <b>prąd ciągły charakterystyki C wyłącznika silnikowego</b>                                                             | 10 A; Dla prądu zwarcowego poniżej 400 A                                                                              |
| <b>prąd ciągły szybkiego bezpiecznika DIAZED</b>                                                                        | 10 A                                                                                                                  |
| <b>Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG</b>                                                                    | 10 A                                                                                                                  |
| <b>Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)</b>                                                                               | 10/01/2014                                                                                                            |
| <b>Waga netto na jedn.</b>                                                                                              | 91 g                                                                                                                  |
| <b>napięcie robocze</b>                                                                                                 |                                                                                                                       |
| • przy AC                                                                                                               |                                                                                                                       |
| — przy 50 Hz wartość znamionowa                                                                                         | 5 ... 500 V                                                                                                           |
| — przy 60 hz wartość znamionowa                                                                                         | 5 ... 500 V                                                                                                           |
| • przy DC wartość znamionowa                                                                                            | 5 ... 500 V                                                                                                           |
| <b>Elektronika mocy</b>                                                                                                 |                                                                                                                       |
| <b>niezawodność styku</b>                                                                                               | Jedna awaria styku na 100 milionów cykli przełączeniowych (17 V, 5 mA), jedna awaria styku na 10 milionów (5 V, 1 mA) |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                                 |                                                                                                                       |
| <b>Wykonanie styku styków pomocniczych</b>                                                                              | Stop srebra                                                                                                           |
| <b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b>                                                              | 1                                                                                                                     |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>                                                                | 0                                                                                                                     |
| <b>Przyląca/ Zaciski</b>                                                                                                |                                                                                                                       |
| <b>wykonanie przyląca elektrycznego</b>                                                                                 | Przyląca śrubowe                                                                                                      |
| • modułów i akcesoriów                                                                                                  | Przyląca śrubowe                                                                                                      |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b>                                                |                                                                                                                       |
| • jednożyłowy z tulejką kablową                                                                                         | 2x (0,5 ... 0,75 mm²)                                                                                                 |
| • jednożyłowy bez tulejki kablowej                                                                                      | 2x (1,0 ... 1,5 mm²)                                                                                                  |
| • typu linka z tulejką kablową                                                                                          | 2x (0,5 ... 1,5 mm²)                                                                                                  |
| • typu linka bez tulejki kablowej                                                                                       | 2x (1,0 ... 1,5 mm²)                                                                                                  |
| • przy przewodach AWG                                                                                                   | 2x (18 ... 14)                                                                                                        |
| <b>moment dokręcenia śrub w uchwycie</b>                                                                                | 1 ... 1,2 N·m                                                                                                         |
| moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny ...<br>moment dokręcania w przypadku przyląca śrubowego<br>maksymalny | 0,8 ... 0,9 N·m                                                                                                       |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>                                                                                  |                                                                                                                       |
| <b>funkcja produktu nadaje się do funkcji bezpieczeństwa</b>                                                            | Tak                                                                                                                   |
| <b>kontrola okres użytkowania związany z zużyciem konieczne</b>                                                         | Tak                                                                                                                   |
| Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem<br>przywołania zg. z SN 31920                                   | 20 %                                                                                                                  |
| <b>Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z<br/>SN 31920</b>                                             | 10 000 000                                                                                                            |
| <b>ISO 13849</b>                                                                                                        |                                                                                                                       |
| <b>typ urządzenia zgodnie z ISO 13849-1</b>                                                                             | 3                                                                                                                     |
| <b>IEC 61508</b>                                                                                                        |                                                                                                                       |
| <b>Rodzaj urządzenia bezpiecznego zg. z IEC 61508-2</b>                                                                 | Typ A                                                                                                                 |
| Wartość T1 dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z<br>IEC 61508                                               | 20 a                                                                                                                  |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                               |                                                                                                                       |
| <b>temperatura otoczenia</b>                                                                                            |                                                                                                                       |
| • podczas pracy                                                                                                         | -25 ... +70 °C                                                                                                        |
| • podczas magazynowania                                                                                                 | -40 ... +80 °C                                                                                                        |

|                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                 |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>rodzaj montażu</b>                          | montaż do płyty czołowej |
| • modułów i akcesoriów                         | montaż do płyty czołowej |
| <b>wysokość</b>                                | 40 mm                    |
| <b>szerokość</b>                               | 30 mm                    |
| <b>Kształt otworu instalacyjnego</b>           | Okrągły                  |
| <b>Średnica montażowa</b>                      | 22,3 mm                  |
| <b>dodatnia tolerancja średnicy montażowej</b> | 0,4 mm                   |
| <b>wysokość montażowa</b>                      | 16,2 mm                  |
| <b>szerokość montażowa</b>                     | 29,5 mm                  |
| <b>głębokość montażowa</b>                     | 49,7 mm                  |

| Environmental footprint                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak             |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,593 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,625 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg        |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,267 kg       |
| Ekoprofil Siemens (SE)                                                        | Siemens EcoTech |

| Zezwolenia Certyfikaty                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| deklaracja środowiskowa produktu                                                  |           |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji    | 0.625 kg  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji | 0.235 kg  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life       | -0.267 kg |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem               | 0.593 kg  |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Confirmations](#)

Siemens  
EcoTech



|                          |                   |                      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| General Product Approval | Test Certificates | Maritime application |
|--------------------------|-------------------|----------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Confirmation](#)



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1150-0BB10-1CA0>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1150-0BB10-1CA0>

