

Podwójny przycisk, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, zielony, czerwony, przyciski, płaski i wystający

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                   | SIRIUS ACT                           |
| oznaczenie produktu                                      | Przycisk podwójny                    |
| wykonanie produktu                                       | Element uruchamiający/sygnalizacyjny |
| oznaczenie typu produktu                                 | 3SU1                                 |
| Linia produktów                                          | metal, błyszczący, 22 mm             |
| <b>Obudowa</b>                                           |                                      |
| Liczba punktów sterowniczych                             | 1                                    |
| <b>Element uruchamiający</b>                             |                                      |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                        | przyciski, płaskie/wysokie           |
| sposób działania napędu                                  | Z samopowrotem                       |
| rozszerzenie produktu                                    |                                      |
| • opcjonalny element świecący                            | Nie                                  |
| • opcjonalnie moduł zestyku                              | Tak                                  |
| kolor napędu                                             | zielony / czerwony                   |
| materiał napędu                                          | Tworzywo                             |
| Kształt napędu                                           | Owalny                               |
| <b>Pierścień frontowy</b>                                |                                      |
| element składowy produktu pierścień metalowy             | Tak                                  |
| Wykonanie pierścienia                                    | standard                             |
| materiał pierścienia                                     | Metal błyszczący                     |
| kolor pierścienia                                        | Srebrny                              |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                            |                                      |
| Stopień ochrony IP                                       | IP66, IP67, IP69(IP69K)              |
| Stopień ochrony NEMA                                     | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13           |
| odporność na wstrząsy                                    |                                      |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                               | Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms    |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                 |                                      |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                                | 10 ... 500 Hz: 5 g                   |
| częstotliwość przełączania maksymalny                    | 3 600 1/h                            |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy | 2 000 000                            |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009  | S                                    |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                       | 10/01/2014                           |
| Waga netto na jedn.                                      | 70 g                                 |
| <b>Warunki środowiska</b>                                |                                      |
| temperatura otoczenia                                    |                                      |
| • podczas pracy                                          | -25 ... +70 °C                       |

|                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| • podczas magazynowania                              | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                |                                                                                             |
| wysokość                                             | 57,9 mm                                                                                     |
| szerokość                                            | 29,9 mm                                                                                     |
| Kształt otworu instalacyjnego                        | Okrągły                                                                                     |
| Średnica montażowa                                   | 22,3 mm                                                                                     |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej              | 0,4 mm                                                                                      |
| wysokość montażowa                                   | 18,7 mm                                                                                     |
| szerokość montażowa                                  | 29,9 mm                                                                                     |
| głębokość montażowa                                  | 25,5 mm                                                                                     |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                        |                                                                                             |
| Environment                                          | General Product Approval                                                                    |

[Environmental Con-  
firmations](#)

Siemens  
EcoTech



|                               |                   |                      |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| General Product Ap-<br>proval | Test Certificates | Maritime application |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|



[Type Test Certific-  
ates/Test Report](#)

[Special Test Certific-  
ate](#)



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1050-3BB42-0AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-3BB42-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-3BB42-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1050-3BB42-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-3BB42-0AA0&lang=en)



Ostatnia zmiana:

4.04.2026 