



cewka magnetyczna, AC 200 V, 50/60 Hz / 220 V, 60 Hz, do styczników 3RT2023-A, 3RT2024-A i 3RT2025-A

Nazwa markowa produktu	SIRIUS		
kategoria produktu	Cewki magnetyczne		
oznaczenie produktu	Cewka		
oznaczenie typu produktu	3RT29		
Ogólne dane techniczne			
Strata mocy [V·A] cewki magnetycznej w przypadku AC typowa	8,5 VA		
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009		
Waga netto na jedn.	0,081 kg		
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC		
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC • przy 50 Hz wartość znamionowa • przy 60 hz	200 V 200 ... 220 V		
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1		
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz	65 VA 73 VA		
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki • przy 50 Hz • przy 60 hz	0,82 0,76		
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz	7,6 VA 7,2 VA		
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki • przy 50 Hz • przy 60 hz	0,25 0,28		
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment	General Product Approval	EMV	Maritime application
Environmental Conformations     			
Maritime application	other		



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AN61>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AN61>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2924-5AN61>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AN61&lang=en

Ostatnia zmiana:

26.05.2026