

Światło migające, z wbudowaną LED, niebieski, AC/DC 24 V, średnica 70 mm



Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Element błyskający
Wykonanie sygnału optycznego	Światło migające
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
napięcie robocze	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 przy DC wartość znamionowa 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa 	24 V
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	10 %
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	-10 %
pobierany prąd maksymalny	30 mA
Żywotność diody LED	100 000 h
materiał	PC
kolor	Niebieski
rodzaj montażu	bagnet
oznaczenie środków roboczych	
<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z DIN EN 61246-2 	P
<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z IEC 81346-2:2009 	P

Dane mechaniczne

średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	70 mm
--	-------

Lampa

element składowy produktu element świecący	Tak
rodzaj elementu świecącego	LED
Częstotliwość migania	1 Hz
Natężenie oświetlenia	0,11 cd
Natężenie oświetlenia	0,07 ... 0,17 cd

Warunki środowiska

temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +50 °C
Stopień ochrony IP	IP65
wysokość	65,5 mm
szerokość	70 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval



UL

EMC



RCM

Declaration of Conformity



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5BF>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-5BF>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4420-5BF>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5BF&lang=en



Ostatnia zmiana:



WS 4444;
W6.8333; 8WD44..._ALL
27.04.2020