



AS-i Extension Plug Compact podwojenie długości przewodu do 200 m na interfejs AS-i Segment stopień ochrony IP67 podłączenie bezpośrednio do AS-i przewód płaski

Ogólne dane techniczne		
wykonanie produktu		AS-Interface Extension Plug Compact
Wykonanie typu slave		Brak integrowanego slave
napięcie robocze zg. ze specyfikacją AS Interface	V	26,5 ... 31,6
Przylączy/ Zaciski		
Wykonanie podłączenia AS-Interface		Bezpośrednie podłączenie do przewodu wstążkowego AS-i
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia podczas pracy	°C	-25 ... +70
Stopień ochrony IP		IP67
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Maritime application



other	Environment
-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1MX02>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1MX02>

Service&Support

<https://support.automation.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1MX02>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1MX02&lang=en



