



Rysunek podobny

Karta danych rezystora hamowania

Nr artykułu : 6SL3201-0BE21-8AA0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowe

Moc opomiarowania P _{DB}	0,38 kW
Moc opomiarowania, maks. ¹⁾	7,5 kW

Ogólne dane techniczne

Rezystancja	75 Ω
Napięcie obwodu pośredniego	330 ... 840 V
Napięcie międzyobwodowe, maks.	840 V

Dane mechaniczne

Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type
Ciężar netto	2,73 kg (6,02 lb)
Wymiary	
Szerokość	1 750 mm (6,89 in)
Wysokość	3 450 mm (13,58 in)
Głębokość	1 000 mm (3,94 in)

Przyłącza

Przyłącze energetyczne	
Wykonanie	Złącze szeregowo
Przekrój podłączenia	2,5 mm² (AWG 14)
Przyłącze PE	
Wykonanie	Tak
Wyprowadzenie na obudowie	Wkręt M4

Termowyłłącznik

Wykonanie	Styk
Prąd wejściowy, maks.	2,5 A
Przekrój podłączenia	2,5 mm² (AWG 14)

Warunki otoczenia

Rodzaj chłodzenia	konwekcja naturalna
Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)

¹⁾Czas trwania obciążenia dla mocy maksymalnej 12 s, przy okresie cyklu zmiany obciążenia hamownego 240 s.