

Nr artykułu : 6SL3252-0BB01-0AA0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :



Rysunek podobny

Dane elektryczne	
------------------	--

Napięcie zasilające ¹⁾	20,4 ... 28,8 V
-----------------------------------	-----------------

Dane projektowe	
-----------------	--

Zapotrzebowanie prądu przez hamulec silnika, maks.	2 A
Zapotrzebowanie na prąd przy 24 V DC, maks. ²⁾	2,05 A

Przyłącza	
-----------	--

Przekrój przyłącza, maks.	2,5 mm ² (AWG 14)
---------------------------	------------------------------

Dane mechaniczne	
------------------	--

Ciężar netto	0,17 kg (0,37 lb)
--------------	-------------------

Wymiary	
---------	--

Szerokość	69 mm (2,72 in)
Wysokość	63 mm (2,48 in)
Głębokość	33 mm (1,30 in)

¹⁾ Zalecana wartość nominalna napięcia zasilania DC 26 V (do kompensacji spadku napięcia w przewodzie doprowadzającym cewki DC 24 V hamulca silnikowego)

²⁾ 0,05 A + zapotrzebowanie na prąd hamulca silnika