

Nr artykułu : 6SL3055-0AA00-5BA3

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Rysunek podobny



Dane elektryczne

Obsługiwany enkoder	
Częstotliwość enkodera, maks.	500 kHz
Szybkość transmisji SSI	100 ... 1 000 kBaud
Podział sygnału (interpolacja), maks.	16384-krotnie 14 bit

Przyłącza

Przekrój podłączenia	
Od strony sieci	2,5 mm ² (AWG 14)

Wykonanie	
Interfejs pokładowego enkodera pomiaru przemieszczenia	enkoder inkrementalny sin/cos 1 Vpp; enkoder wartości bezwzględnej EnDat 2.1; enkoder SSI z sygnałami inkrementalnymi sin/cos 1 Vpp (od oprogramowania sprzętowego V2.4)

Przewód PE	Wkręt M4
------------	----------

Dane mechaniczne

Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type
Ciężar netto	0,45 kg (0,99 lb)

Wymiary	
Szerokość	3 000,0 mm (1,18 in)
Wysokość	15 000,0 mm (5,91 in)
Głębokość	11 100,0 mm (4,37 in)

Dane projektowe

Zapotrzebowanie prądu	
Pobór prądu (DC 24 V) ³⁾	0,20 A
Zapotrzebowanie na prąd zabezpieczenia	20 A
Zasilanie enkodera dla interfejsu pokładowego enkodera pomiaru przemieszczenia, przy DC 5 V	0,35 A

Ogólne dane techniczne

Maks. strata mocy	10,0 W
Długość przewodu, maks.	
dla enkodera	100 m (328,08 ft)

Normy

Zgodność z normami	cULus
--------------------	-------

³⁾bez uwzględnienia enkodera