

Nr artykułu : 6SL3055-0AA00-5AA3



Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane elektryczne	
Obsługiwany enkoder	
Napięcie wzbudzenia	4,1 V
Częstotliwość wzbudzenia ¹⁾	5 ... 16 kHz
Przełożenie	0,5
Częstotliwość enkodera, maks. ²⁾	2 kHz
Podział sygnału (interpolacja), maks.	16384-krotnie 14 bit

Przyłącza	
Przekrój podłączenia	
Od strony sieci	2,5 mm² (AWG 14)
Wykonanie	
Interfejs pokładowego enkodera pomiaru przemieszczenia	selsyn 2-biegunowy; selsyn wielobiegunowy
Przewód PE	Wkręt M4

¹⁾ w zależności od taktu regulacji przepływu modułu silnika lub modułu mocy
²⁾ 2 kHz (120000 min-1), w zależności od liczby par biegunów selsynu i taktu regulacji przepływu modułu silnika lub modułu mocy
³⁾ bez uwzględnienia enkodera

Dane mechaniczne	
Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type
Ciężar netto	0,45 kg (0,99 lb)
Wymiary	
Szerokość	3 000,0 mm (1,18 in)
Wysokość	15 000,0 mm (5,91 in)
Głębokość	11 100,0 mm (4,37 in)

Dane projektowe	
Zapotrzebowanie prądu	
Pobór prądu (DC 24 V) ³⁾	0,20 A
Zapotrzebowanie na prąd zabezpieczenia	20 A

Ogólne dane techniczne	
Maks. strata mocy	10,0 W
Długość przewodu, maks.	
dla enkodera	130 m (426,51 ft)

Normy	
Zgodność z normami	cULus