

Nr artykułu : 6SL3055-0AA00-5HA3

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :



Rysunek podobny

Dane elektryczne	
Obsługiwany enkoder	
Częstotliwość enkodera, maks.	500 kHz
Szybkość transmisji SSI	100 kBaud
Podział sygnału (interpolacja), maks.	16384-krotnie 14 bit

Przyłącza	
Przekrój podłączenia	
Od strony sieci	zgodnie z zestykami wtykowymi
Wykonanie	
Interfejs pokładowego enkodera pomiaru przemieszczenia	enkoder wartości bezwzględnej EnDat 2.1; enkoder wartości bezwzględnej SSI z sygnałami inkrementalnymi sin/cos 1 Vpp
Układ pomiarowy	wtyczka okrągła M23 17-pinowa
Wyjście	wtyczka DRIVE-CLiQ IP67
Przewód PE	śruba M4/1,8 Nm

Dane mechaniczne	
Rodzaj ochrony	IP67
Ciężar netto	0,31 kg (0,68 lb)
Wymiary	
Szerokość	580,0 mm (2,28 in)
Wysokość	440,0 mm (1,73 in)
Głębokość	112,0 mm (4,41 in)

Dane projektowe	
Zapotrzebowanie prądu	
Pobór prądu (DC 24 V) ³⁾	0,11 A
Zapotrzebowanie na prąd zabezpieczenia	poprzez źródło zasilania DRIVE-CLiQ
Zasilanie enkodera dla interfejsu pokładowego enkodera pomiaru przemieszczenia, przy DC 5 V	0,35 A

Ogólne dane techniczne	
Maks. strata mocy	4,0 W
Długość przewodu, maks.	
dla układu pomiarowego ⁵⁾	3 m (9,84 ft)
dla regulacji napędu	100 m (328,08 ft)

Normy	
Zgodność z normami	cULus

³⁾bez uwzględnienia enkodera
⁵⁾Maksymalna długość przewodu na złącze systemu enkodera jest zależna od poboru prądu systemu enkodera i przekroju żył zasilających w przewodzie, jednakże maksymalnie wynosi 30m.