

Nr artykułu : 6SL3202-0AE20-3SA0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Dane projektowe	
Ilość faz	3 AC
Napięcie sieci	380 ... 480 V
Prąd projektowy	3,5 A
Moc tracona	0,027 kW

Dane elektryczne	
Indukcyjność	14,00 mH
Pojemność	0,56 µF

Dane mechaniczne	
Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type
Ciężar netto	2,60 kg (5,73 lb)

Wymiary	
Szerokość	755,0 mm (2,97 in)
Wysokość	2 000,0 mm (7,87 in)
Głębokość	11 000,0 mm (4,33 in)



Rysunek podobny

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Przyłącza	
Przyłącze energetyczne power module	
Wykonanie	Przewód
Przekrój podłączenia	6,00 mm² (AWG 10)
Długość	0,50 m (1,64 ft)

Przyłącze energetyczne silnika	
Wykonanie	Przewód
Przekrój podłączenia	6,00 mm² (AWG 10)
Długość przewodu silnika, maks.	
Ekranowany	200,00 m (656,17 ft)
Nieekranowany	300,00 m (984,25 ft)

Przyłącze PE	
Wykonanie	Trzpień śrubowy M5

Normy	
Poświadczenie zgodności	CURus