

Nr artykułu : 6SL3202-0AE21-1SA0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Dane projektowe	
Ilość faz	3 AC
Napięcie sieci	380 ... 480 V
Prąd projektowy	9,0 A
Moc tracona	0,052 kW

Dane elektryczne	
Indukcyjność	3,50 mH
Pojemność	2,20 µF

Dane mechaniczne	
Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type
Ciężar netto	6,00 kg (13,23 lb)

Wymiary	
Szerokość	1 530,0 mm (6,02 in)
Wysokość	2 700,0 mm (10,63 in)
Głębokość	1 000,0 mm (3,94 in)



Rysunek podobny

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Przyłącza	
Przyłącze energetyczne power module	
Wykonanie	Przewód
Przekrój podłączenia	6,00 mm² (AWG 10)
Długość	0,50 m (1,64 ft)
Przyłącze energetyczne silnika	
Wykonanie	Przewód
Przekrój podłączenia	6,00 mm² (AWG 10)
Długość przewodu silnika, maks.	
Ekranowany	200,00 m (656,17 ft)
Nieekranowany	300,00 m (984,25 ft)
Przyłącze PE	
Wykonanie	Trzpień śrubowy M5

Normy	
Poświadczenie zgodności	CURus