

Karta danych filtra sinusoidalnego

Nr artykułu : 6SL3202-0AE23-3SA0



Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowe	
Ilość faz	3 AC
Napięcie sieci	380 ... 480 V
Prąd projektowy	33,0 A
Moc tracona	0,151 kW

Dane elektryczne	
Indukcyjność	1,20 mH
Pojemność	6,60 µF

Dane mechaniczne	
Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type
Ciężar netto	23,00 kg (50,71 lb)

Wymiary	
Szerokość	1 890,0 mm (7,44 in)
Wysokość	3 360,0 mm (13,23 in)
Głębokość	1 400,0 mm (5,51 in)

Przyłącza	
Przyłącze energetyczne power module	
Wykonanie	Przewód
Przekrój podłączenia	10,00 mm² (AWG 8)
Długość	0,50 m (1,64 ft)

Przyłącze energetyczne silnika	
Wykonanie	Przewód
Przekrój podłączenia	6,00 mm² (AWG 10)
Długość przewodu silnika, maks.	
Ekranowany	200,00 m (656,17 ft)
Nieekranowany	300,00 m (984,25 ft)

Przyłącze PE	
Wykonanie	Trzpień śrubowy M5

Normy	
Poświadczenie zgodności	CURus