



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS F 85 G
Kod produktu: 8784312
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074002259
:
Finland: 3423465
Electric numer Dania: 8212001954
Electric numer Włochy: 7211045
Electric numer Szwecja: 2536723

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	230	80	85	FM-3 Szyna DIN 35
cale:	9.1	3.1	3.3	FP 22040 Uchwyty do wieszania obudów

Materials:	Wartosc znamionowa:
Materiał: ABS	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Kolor podstawy: RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07
Materiał srub do pokryw: Poliamid	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Kolor pokrywy: RAL 7035	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Kolor srub do pokryw: Szary	Klasa palności: UL 94 HB
Materiał uszczelki: Poliuretan	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
	Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13

Zakresy temperaturowe:
Temp °C (krótkotrwałe): -40 ... 80 °C
Temp °C (praca ciągła): -40 ... 60 °C
Temp °F (krótkotrwałe): -40 ... 175 °F
Temp °F (praca ciągła): -40 ... 140 °F

Akcesoria:
F-MP Płyta montażowa (stal ocynkowana)

