



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS D 65 G  
**Kod produktu:** 8784307  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074002150  
:  
**Finland:** 3423459  
**Electric numer Dania:** 8212001886  
**Electric numer Włochy:** 7211030  
**Electric numer Szwecja:** 2536714

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	DH-3	Szyna DIN 35
mm:	170	80	65	FP 22040	Uchwyty do wieszania obudów
cale:	6.7	3.1	2.6		

Materials:		Wartosc znamionowa:	
<b>Materiał:</b>	ABS	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary	Klasa palności: UL 94 HB	
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
		Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13	

Zakresy temperaturowe:	
<b>Temp °C (krótkotrwanie):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C
<b>Temp °F (krótkotrwanie):</b>	-40 ... 175 °F
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F

Akcesoria:	
D-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

