



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC D 65 G  
**Kod produktu:** 8724307  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074002112  
:  
**Finland:** 3423409  
**Electric numer Dania:** 8212001556  
**Electric numer Włochy:** 7201030  
**Electric numer Szwecja:** 2536814

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	170	80	65	DH-3 Szyna DIN 35
cale:	6.7	3.1	2.6	FP 22040 Uchwyty do wieszania obudów

Materials:	
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan

Wartosc znamionowa:	
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Odporność UV: UL 508	
Klasa palności: UL 746C 5"	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13	

Zakresy temperaturowe:	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F

Certyfikaty:	
SGS Fimko	

Akcesoria:	
D-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

