



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC B 65 G
Kod produktu: 8724303
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074001955
:
Finland: 3423401
Electric numer Dania: 8212001475
Electric numer Włochy: 7201010
Electric numer Szwecja: 2536801

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	110	80	65	B-3 Szyna DIN 35
cale:	4.3	3.1	2.6	FP 22040 Uchwyty do wieszania obudów

Materials:	
Materiał:	Poliwęglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Kolor srub do pokryw:	Szary
Materiał uszczelki:	Poliuretan

Wartosc znamionowa:	
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Odporność UV: UL 508	
Klasa palności: UL 746C 5"	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13	

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Certyfikaty:	
SGS Fimko	

Akcesoria:	
B-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

