



**Symbol:** TAM111107  
**Kod produktu:** 5814021  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074011435  
:  
**Finland:** 3438264  
**Electric numer Dania:** 8212045266  
**Electric numer Szwecja:** 5814021

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

| Wymiary:                        |                 |     |     | Akcesoria:                                   |  |
|---------------------------------|-----------------|-----|-----|--|--|
| <b>mm:</b>                      | 110             | 110 | 65  | DRM 80                                       | Szyna DIN 15   |
| <b>cale:</b>                    | 4.3             | 4.3 | 2.6 | FP 10674                                     | Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby |
| Materials:                      |                 |     |     | DPS 14553                                    | Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy                          |
| <b>Materiał:</b>                | ABS             |     |     | Wartosc znamionowa:                          |  |
| <b>Kolor podstawy:</b>          | RAL 7035        |     |     | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65          |  |
| <b>Materiał srub do pokryw:</b> | Poliamid        |     |     | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07 |  |
| <b>Kolor pokrywy:</b>           | RAL 7035        |     |     | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)  |  |
| <b>Kolor srub do pokryw:</b>    | Szary           |     |     | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1    |  |
| <b>Materiał uszczelki:</b>      | Poliuretan      |     |     | Klasa palności: UL 94 HB                     |  |
| <b>Zakresy temperaturowe:</b>   |                 |     |     | <b>Certyfikaty:</b>                          |  |
| <b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>  | -40 ... 80 °C   |     |     | SGS Fimko                                    |  |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b>  | -40 ... 60 °C   |     |     |  |  |
| <b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>  | -40 ... 175 °F  |     |     |  |  |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b>  | -40 ... 140 °F  |     |     |  |  |
| Akcesoria:                      |                 |     |     |  |  |
| MP 1111                         | Płyta montażowa |     |     |  |  |

