



Symbol: TPC 191209T
Kod produktu: 5824005
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074048646
:
Finland:

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:			Akcesoria:	
mm:	Długość 187	Szerokość 122	Wysokość 90	MIV 10 Szyna DIN 35
cale:	7.4	4.8	3.5	DH-3 Szyna DIN 35
Materials:			FP 10674 Zestaw uchwytych do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby	
Materiał:	Poliwęglan		Wartosc znamionowa:	
Kolor podstawy:	RAL 7035		Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid		Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08	
Kolor pokrywy:	RAL 7035		Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor srub do pokryw:	Szary		Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Materiał uszczelki:	Poliuretan		Klasa palności: UL 746C 5"	
Zakresy temperaturowe:			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C		Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C		Certyfikaty:	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F		SGS Fimko	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
MP 1912	Płyta montażowa			

