



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** AB 122008  
**Kod produktu:** 7083760  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074003553  
:  
**Finland:** 3423488  
**Electric numer Dania:** 8212003525  
**Electric numer Włochy:** 7311045  
**Electric numer Szwecja:** 7083760

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:
<b>Długosc</b>	<b>Szerokosc</b>	<b>Wysokosc</b>		Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
mm:	200	120	75	Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07
cale:	7.9	4.7	3.0	Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Materials:				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Materiał:</b>	ABS			Klasa palnosc: UL 94 HB
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Stal nierdzewna			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Certyfikaty:
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			SGS Fimko

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 80 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 175 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F

