



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** AB 050705  
**Kod produktu:** 7083520  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074003485  
:  
**Finland:** 3423474  
**Electric numer Dania:** 8212003208  
**Electric numer Włochy:** 7311010  
**Electric numer Szwecja:** 7083520

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:
<b>mm:</b>	65	50	45	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
<b>cale:</b>	2.6	2.0	1.8	Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07
<b>Materials:</b>				Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
<b>Materiał:</b>	ABS	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035	Klasa palnosc: UL 94 HB		
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Stal nierdzewna	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650		
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035	Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13		
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan	<b>Certyfikaty:</b>		
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				SGS Fimko
<b>Temp °C (krótkotrwanie):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwanie):</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F			

