



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 3819 13 G
Kod produktu: 5330361
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074005489
:
Finland: 3423709
Electric numer Włochy: 7401030
Electric numer Szwecja: 2539414

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	378	188	130	EKMXT	Płyta montażowa izolowana
cale:	14.9	7.4	5.1	EKV 12	Szyna DIN 35
				EKV 32	Szyna DIN 35
				EKMZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:					
Materiał:	Poliwegan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Wartosc znamionowa:					
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67					
Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09					
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)					
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1					
Odpornosc UV: UL 508					
Klasa palnosc: UL 746C 5"					
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960					
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12					
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

